



**Specificaties Ledvance LED Downlight
Comfort UGR19 Aluminium
13W/10W/7W 1430lm/1100lm/770lm
95D - 930-940 CCT | Zaagmaat 100mm
- IP44 - Beste Kleurweergave - Dali
Dimbaar**

[Bekijk product](#)

Algemene informatie

| | |
|------------------|-----------------------------------------|
| Artikelnummer | 255034 |
| EAN | 4099854490927 |
| Fabrikantcode | 4099854490927 |
| Merk | Ledvance |
| Fabrikantnaam | DL CMFT DA D100 P 13W MS 940 U19 WTLEDV |
| Garantie | 5 jaar |
| Levensduur (uur) | 100000 |

Technische Informatie

| | |
|---------------------|--------------------------------|
| Noodverlichting | Geen Noodverlichting |
| Kantelbaar | Nee |
| Technologie | LED Geïntegreerd |
| Vervangt (Watt) | 1x18 |
| Wattage | 13W |
| Netspanning (Volt) | 220-240 |
| Dimbaar | Dimbaar met Dali |
| Kleurcode | 930 Warm Wit |
| Lichtkleur (Kelvin) | 3000 Warm Wit |
| Kleurweergave (Ra) | 90-99 - Perfecte kleurweergave |

| | |
|------------------------------|---------------------------------|
| Lichtkleur | Wit |
| Kleurinstelling | Enkele kleur |
| Gradenbundel (graden) | 55 |
| Lichtopbrengst (Lumen) | 1430lm |
| Lumen Watt Verhouding (Lm/W) | 110 |
| Powerfactor | >0.90 |
| UGR - Verblindingsgraad | < 19 - Voor kantoren en scholen |
| Optische Afdekking | Opal |
| Type product | LED Downlights |

Armatuur Informatie

| | |
|--------------------------|--------------------------------|
| Montage | Inbouwmontage |
| Zaagmaat (mm) | 100 |
| IP-Waarde | IP44 - Stof- en Spatwaterdicht |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK03 - 0.35 Joule |
| Bedrijfstemperatuur | -20 to +40 |
| Behuizing | Aluminium |
| Kleur Armatuur | Wit |
| Armatuur Aansluiting | PI (Insteekaansluiting) |

Afmetingen

| | |
|---------------|-----|
| Hoogte (mm) | 65 |
| Diameter (mm) | 116 |

Sensor Informatie  **Budgetprijzen** gegarandeerd  Tot 7 jaar **all-in garantie**

Sensortype  **Gemakkelijk retourneren**  **Geen sensor** **Duurzame LED oplossingen**