



Specificaties Philips LED Paneel Smart Coreline 32W 4000lm - 830 Warm Wit | 60X60cm - UGR <19 - Bewegings- En Lichtsensor

[Bekijk product](#)

Algemene informatie

| | |
|------------------|-------------------------------------|
| Artikelnummer | 251226 |
| EAN | 8720169588608 |
| Fabrikantcode | 8720169588608 |
| Merk | Philips |
| Fabrikantnaam | RC132V G6 40S/830 SIA W60L60 OC IA4 |
| Garantie | 5 jaar |
| Levensduur (uur) | 50000 |
| Product Serie | CoreLine |

Technische Informatie

| | |
|---------------------|-----------------------------|
| Technologie | LED Geïntegreerd |
| Vervangt (Watt) | 4x18 |
| Wattage | 32W |
| Netspanning (Volt) | 220-240 |
| Dimbaar | Niet Dimbaar |
| Kleurcode | 830 Warm Wit |
| Lichtkleur (Kelvin) | 3000 Warm Wit |
| Kleurweergave (Ra) | 80-89 - Goede kleurweergave |
| Lichtkleur | Wit |
| Kleurinstelling | Enkele kleur |

| | |
|------------------------------|------------------------|
| Lichtopbrengst (Lumen) | 4000lm |
| Lumen Watt Verhouding (Lm/W) | 126 |
| IP-Waarde | IP20 - Bijna Stofdicht |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK02 - 0.20 Joule |
| Armatuur Aansluiting | Schroefloze klem |
| Powerfactor | >0.90 |
| Type product | LED Panelen |

Armatuur Informatie

| | |
|-------------------------|---------------------------------|
| Montage | Inbouwmontage |
| UGR - Verblindingsgraad | < 19 - Voor kantoren en scholen |
| Optische Afdekking | PC (Polycarbonate) |
| Bedrijfstemperatuur | 0 to +25 |
| Noodverlichting | Geen Noodverlichting |
| Kleur Armatuur | Wit |
| Behuizing | Steel |
| Kleur behuizing | Wit |

Afmetingen

| | |
|-----------------------|---------|
| Afmetingen LED Paneel | 60x60cm |
| Lengte (mm) | 595 |
| Breedte (mm) | 595 |
| Hoogte (mm) | 73 |

Sensor Informatie  **Budgetprijzen** gegarandeerd  Tot 7 jaar **all-in garantie**

Sensortype



Gemakkelijk retourneren

Schemerschakelaar



Duurzame LED oplossingen